



AGM-215A0-H3-C0

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Open Frame para integração em projetos personalizados
- Resolução Full HD 1920x1080 e tempo de resposta de 8ms
- Touch-Screen Capacitivo Multi-Touch (PCAP)
- Ângulo de Visão Amplo de 178 graus
- Tela IPS com alto contraste (sem distorção de imagem)
- Conexões HDMI, VGA e USB
- DC 12V Power Supply
- Compatível com o padrão VESA de instalação
- Alimentação Bivolt (100~240V)



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do Display	21.5 polegadas
Marca do Vidro/painel LCD	BOE / INNOLUX
Resolução	1920 x 1080 (Full HD)
Proporção da Tela	16:9
Tamanho do Pixel	0.24795 x 0.24795 mm (H x V)
Brilho	250 cd/m2
Contraste	1000:1
Ângulo de Visão e Tipo de Tela	178 graus (H) / 178 graus (V) e Tecnologia IPS
Tempo de resposta	8 ms
Cores do Display	16.7 M
Tipo do Touch Screen	Capacitivo (PCAP), Multi-touch
Conexões	HDMI / VGA / USB
Voltagem	DC 12V 5A
Consumo de energia	< 35W
Dimensões do LCD	495.6 (L) x 292.2 (A) x 11.2 (E) mm
Peso Líquido	4.3 kg
Peso Bruto	5.4 kg
Vida Útil do Backlight	50.000 Horas
Padrão de Instalação	Padrão VESA
Acessórios	Adaptador de energia, cabo HDMI e Cabo USB

