



AGM-238A0-H3-C0

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Open Frame para integração em projetos personalizados
- Resolução Full HD 1920x1080 e tempo de resposta de 8ms
- Touch-Screen Capacitivo Multi-Touch (PCAP)
- Ângulo de Visão Amplo de 178 graus
- Tela IPS com alto contraste (sem distorção de imagem)
- Conexões HDMI, VGA e USB
- DC 12V Power Supply
- Compatível com o padrão VESA de instalação
- Alimentação Bivolt (100~240V)



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do Display	23.8 polegadas
Marca do Vidro/painel LCD	BOE / INNOLUX
Resolução	1920 x 1080 (Full HD)
Proporção da Tela	16:9
Tamanho do Pixel	0.2745 x 0.2745 mm (H x V)
Brilho	250 cd/m2
Contraste	500:1
Ângulo de Visão e Tipo de Tela	178 graus (H) / 178 graus (V) e Tecnologia IPS
Tempo de resposta	8 ms
Cores do Display	16.7 M
Tipo do Touch Screen	Capacitivo (PCAP), Multi-touch
Conexões	HDMI / VGA / USB
Voltagem	DC 12V 5A
Consumo de energia	< 35W
Dimensões do LCD	535 (L) x 313 (A) x 13.2 (E) mm
Peso Líquido	5.2 kg
Peso Bruto	6.8 kg
Vida Útil do Backlight	50.000 Horas
Padrão de Instalação	Padrão VESA
Acessórios	Adaptador de energia, cabo HDMI e Cabo USB

